

UP Modelo Double

Sistema de Pressurização de Água

O Sistema **UP Modelo Double** contém:

02 bombas com 01 inversor de frequência, revezamento automático das bombas controle de pressão ajustável.

Aplicações:

Condomínios, residências, academias, hotéis, hospitais e indústrias.

Vantagens:

- Controle de Pressão Ajustável
- Bombas principal e reserva
- Revezamento automático das bombas
- Baixo nível de ruído
- Partida suave sem golpes
- Economia de 40% do consumo de energia
- Proteção contra falta d'água
- Painel de comando com proteções elétricas
- Bombas com eixo e rotor em aço inox
- Sistema de Pressurização Inteligente



Características Técnicas:

Abaixo temos dados de cada modelo do sistema Double

Para outras vazões e pressões, consulte a UP Pressurizadores.

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.a)																				ALTURA MÁXIMA SEM VAZÃO					
MODELO	CV	6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	35	39	43	45	47	51		56	60	65	70	
		VAZÃO (m³/h)																							
UP 60-5-D	1						5,1	5	4,9	4,8	4,7	4,5	4,4	4,2	3,9	3,7	3,6	3,4	3	2,2	1,4			63,8	
UP 70-6-D	1,5		5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,3	5,1	5	5	4,9	4,6	4,5	4,3	4,2	4,1	3,9	3,5	3,2	2,7	2	77,2	
UP 26-13-D	1	12,9	11,8	11	10,2	9,4	8,6	7,5	6,3	4,2	2,2													26,9	
UP 40-11-D	1,5					11,3	10,8	10,3	9,8	9	8,3	7,1	6,9	4,7	2,6										41,7
UP 51-11-D	1,5					11,3	10,9	10,6	10,2	9,6	9,3	8,9	8,4	7,2	6,1	4,7	4	3,3	1,5						52
UP 26-16-D	1,5	15,6	14,4	13,6	12,6	11,5	10,5	9,4	8,1	5,9	3,5														27,2
UP 39-18-D	2	18,2	17,4	16,9	16,4	15,9	15,4	14,9	14,3	13,3	12,7	11,9	11	8,9	6,8										42,3
UP 51-14-D	3						13,8	13,4	13	12,4	11,9	11,4	11	9,4	8,1	6,6	5,8	4,8	1,4						51,5
UP 65-17-D	3					16,9	16,6	16,2	15,9	15,4	15	14,6	14,1	13	12,1	11,2	10,7	10,2	9,1	7,6	6,1	3,2			67,9
UP 70-16-D	4						15,7	15,4	15,2	14,6	14,1	13,7	13,3	12,5	11,8	11,1	10,7	10,3	9,4	8,2	7,2	5,8	4,1		75,6
UP 28-19-D	2			19,4	19,3	19	18,5	18,1	17,8	15	12,5	9,5													28,7
UP 51-19-D	4											18,7	18,4	17,8	16,6	14,8	13,7	12,5	9,2						54,1

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.a)																				ALTURA MÁXIMA SEM VAZÃO				
MODELO	CV	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	50	53	55		58	60	65	
		VAZÃO (m³/h)																						
UP 15-32-D-I	2	32,1	26,9	20,1	10,1																			17,4
UP 36-38-D-I	4,15		37,6	35,8	33,6	31	28,1	25,2	22	18	12,6	5,9												38
UP 38-39-D-I	5,4		39,4	38,8	38,2	37,2	35,8	34,3	32,4	30,5	28,3	26,1	24	22,1	19,5	16,1	13,6	9	6,1	0,5				58,2